

STOLL Schneepflug Typ SVS

NEU!

envitec

STOLL Schneepflug Typ SVS Für Fahrzeuge von 30 - 80 PS

Zum Anbau an Traktoren und Fahrzeuge.
Für professionelle Anwender bei Kommunen und Dienstleistern.

Anbau 3 Pkt. Kat. 0/I oder II
Anbau Kuppeldreieck Kat. 0/I
Anbau Anbauplatte Multicar M 26 und Kommunalfahrzeuge mit
Aushubvorrichtung Fahrzeugseitig

Serienmässig Seitenverstellung bis 30° hydraulisch, (ein doppelt wirkender Steuerkreis erforderlich) Räumleisten Vulkollan, 2 Federklappen über Gasdruckfedern - Druck verstellbar! Stabile verwindungsfreie Ausführung, schwebende Aufhängung, Pendelausgleich, Warnfahnen, Material ST50 Lackierung RAL 2004 bleifrei.

Option - Zubehör:

Räumleisten Gummi, Stahl oder Kombischienen, Randabweiser, verschiedene Aufnahmesysteme, Warnfahnen, STVZO- Ausrüstung, Sonderlackierung.

Die Besonderheit dieses Schneeschilds zeigt sich in der neuartigen Technik, welche zeitgemäss über 3-D konstruiert wurde. Neu und zum Pat. angemeldet:

Die Federklappen sind so angeordnet, dass beide Klappen in allen Stellungen gleichzeitig oder einzeln ausweichen können ohne sich gegenseitig zu behindern!

Vorteile sind:

- Stabile, verwindungsfreie Bauweise aus ST 50
- Wartungsarm durch neue Anbaukonstruktion, welche Stützräder und Schleifkufen überflüssig macht.
- Absicherung über Tieftemperatur - Gasdruckfeder mit Eigendämpfung verhindern Rückschlag und lautes Klappen!
- Die quer pendelnde Aufhängung passt sich in Seiten- und Längswellen optimal den Bodenverhältnissen an.
- Die besondere Anlenk Kinematik mit Neigung über die Waagrechte für hervorragende Gleiteigenschaft und optimalen Wirkungsgrad. Bis 50% höhere Räumleistung !
- Die gebogene Pflugschar lässt Schnee gut abrollen.
- Der Anbau mit tief liegendem Schubpunkt reduziert den Verschleiss der Räumleisten und minimiert die Schwingungsgefahr bei hohen Geschwindigkeiten. Somit wird grösstmögliche Laufruhe erreicht.
- Der Einsatz ist bis 60 km/h möglich.



Technische Daten

	Räumbreite T-Stellung (cm)	Räumbreite V/Y-Stellung (cm)	Räumbreite S-Stellung (cm)	Länge (cm)	Schildhöhe (cm) Mitte / außen	Gewicht (kg)	Schrägstellung (°)
SVS 150	149	131	127	67	64 / 71	150	bis 30
SVS 170	169	151	147	67	64 / 71	222	bis 30
SVS 220	218	188	188	67	64 / 71	242	bis 30

ENVITEC AG • Kommunaltechnik
Duggingerstrasse 4 • CH-4153 Reinach
Tel. 061 717 86 66 • Fax 061 717 86 60
www.envitec.ch • info@envitec.ch

Technische Änderungen vorbehalten. Beschreibungen und Abbildungen sind unverbindlich.